

## Výhody v přehledu :

- rozsah měření 0,00 -3,50 bar  
(od tlaku 3,5 bary systém neinformuje o přetlaku)
- Provozní napětí : 9-18 V
- Jmenovité napětí : 12 V
- Frekvence : 433 MHz
- Rozsah provozních teplot : -40oC až 100oC
- Hmotnost senzoru : 35 g
- Použitelné pro disky : norma ETRTO, ventil E 11,3 mm, tloušťka stěny 2,5 – 3,5 mm
- Testovaná max. rychlost : 400 km/h



**Snížené riziko autonehody**  
**Snížená spotřeba paliva**  
**Nižší emise CO2**  
**Snížené opotřebení pneumatik**

Další informace najdete na :  
[www.hella.com](http://www.hella.com), oblast „Autofahrer“



### Sada je univerzální pro všechna osobní vozidla

Kompletní sada obsahuje díly potřebné pro vybavení jednoho vozidla :

- informační displej
- centrální řídicí jednotka
- 4 ventily se senzory
- kabeláž

**Kompletní systém**  
8XX 009 729-001

**Jednotlivé ventily se senzory pro rozšíření sledování tlaku až v sedmi pneumatikách**  
6PK 166 919-001



**Systém Hella pro kontrolu tlaku v pneumatikách**

**Bezpečnost především**

**Instalace při výměně pneumatik.**



© Hella KGaA Hueck & Co. · Lippstadt · 922 999 925-901 · HA/08.07/0.5 · Printed in Germany

**HELLA CZ, s.r.o.**  
Revoluční 785  
285 22 Zruč nad Sázavou  
Česká republika

Tel./Fax: (+420) 327 531 432  
(+420) 327 531 152  
(+420) 327 532 164  
Internet: [www.hella.cz](http://www.hella.cz)  
e-mail: [info@hella.cz](mailto:info@hella.cz)



**Nápady pro automobil budoucnosti**

# Zkontrolujte si Vaše jediné spojení s vozovkou : kdykoliv a dokonale!

Správný tlak v pneumatikách má přímý vliv na spotřebu paliva, snižuje opotřebení pneumatik a omezuje riziko vzniku aquaplaningu na mokré vozovce. Náš kontrolní systém šetří Váš čas a snižuje míru nebezpečnosti při dlouhých jízdách vozem.

Firma Hella nabízí spolehlivý, nepřetržitý a dálkově řízený systém kontroly tlaku v pneumatikách : TC -400.

**Neocenitelný příspěvek pro větší komfort a bezpečnost při jízdě.**

**7 barev!**

Barvu dispeje systému TC 400 můžete optimálně přizpůsobit zatmavené osvětlení vaší palubní desky.



## **Geniálně promyšleno, perfektně využito : TC-400**

Pro správnou funkci systému je nutno namontovat ventily se senzory na všechny 4 disky. Ideální čas pro montáž je při výměně pneumatik

## **HighTech senzory**

Senzory přenášejí nepřetržitě údaje o tlaku a teplotě na centrální jednotku, která převádí tato data na display.